

Sistemas POS para punto de venta



Computador o PC.

Caja ATX, Tipo Torre Vertical de Lujo con o sin Manija de Carga, Fuente de Potencia de 450 / 550 Watts, Doble Sistema de Ventilación para Caja, Memoria Cache de 256 K, Nivel 2 Full Cache, Disco Duro de 80 GigaBytes de Almacenamiento a 8.300 RPM, 32 MegaBytes de video AGP Inside Inde Board, Memoria RAM de 512 MegaBytes con Bus de 400 Expandible, Unidad Interna de DVD-CDRW Fast IDE Interno, Tarjeta de Sonido de 32 Bits compatible Inde Board, Fax Modem de 56.600 Baudios PIC Inde Board, Terminal de Red 10/100 PCI Inde Board, Unidad de Drive de 3 ½ de 1.44 MegaBytes Alta Densidad, Teclado PS/2 Multimedia, Mouse PS/2 Netscroll Ergonómico (Óptico), Monitor SVGA de 15" LCD, Bahías: (2) de 3 ½, (4) de 5 ¼, (2) de Disco Duro, Puertos: (1) Paralelo, (2) PS/2, (1) Serial RS232C, (1) Juegos, (1) RJ45 para Red, (2) Telefónicos, (1) Multimedia., Regulador de Voltaje de 1000 W con Cuatro Tomas, Garantía Efectiva de (12) Meses contra Desperfectos de Fabrica. (Excluidos Teclado, Mouse y Parlantes). Procesador marca: AMD DURON de 3.8 GigaHetz.